



*Livré avec godet 40 cm. Hors frais de transport, de montage et de préparation

Modèle	Unités	DG-09	DG-10	DG-10B	DG-10BX
Poids opérationnel	T	0,8	0,89	0,98	0,98
Moteur et modèle		Koop KD192F-1	Koop KD192F-1	Yanmar 2TNV70	Yanmar 2TNV70
Puissance	Hp @ tr/min	9,52 @ 3000	9,52 @ 3000	10,2 @ 2400	10,2 @ 2400
Débit hydraulique	L/min	18	18	19,2	19,2
Pression hydraulique	Bar	160	160	160	160
Réservoir carburant	L	7	7	10	10
Réservoir hydraulique	L	9,4	9,4	9,4	9,4
Vitesse d'avancement	Km/h	2	2	2	2
Vitesse de rotation	Km/h	11,5	11,5	11,5	11,5
Commandes latérales		Non	Non	Non	Non
Bras orientable		Oui	Oui	Oui	Oui
Voie réglable		Non	Non	Non	Oui
Godet origine	mm	400	400	400	400
Attelage automatique		Non	Non	Non	Oui
Structure de sécurité		ROPS	ROPS	ROPS	ROPS
Capacités					
O-Max	mm	2585	2585	2585	2585
P-Max	mm	1715	1715	1715	1715
Q-Max	mm	1520	1520	1520	1520
T-Max	mm	3210	3210	3210	3210
U-Max	mm	3125	3125	3125	3125
Dimensions					
A-Dimension	mm	2976	2976	2976	2976
B-Dimension	mm	840	840	840	840 / 880
C-Dimension	mm	1110	1110	1110	1110
D-Dimension	mm	2225	2225	2225	2225
E-Dimension	mm	370	370	370	370
F-Dimension	mm	132	132	132	132
G-Dimension	mm	815	815	815	815
H-Dimension	mm	900	900	900	900
J-Dimension	mm	1233	1233	1233	1233